

Prestatieverklaring volgens EU-VO 305/2011

NR: 2013/1144/3

1.	Unieke identificatie product	Menggranulaat 0/40 – 1144/0003
2.	Identificatiemiddel product	Zie leveringsdocumenten
3.	Gebruik product	EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw
4.	Naam en contactadres fabrikant	VBG nv Dellestraat 25 3550 Heusden-Zolder
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+
6.	Notified body (certificatie-instelling)	De aangemelde certificatie-instelling COPRO met identificatienummer 1137 heeft onder AVCP-systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: - de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, en - de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 1137-CPR-1144 verstrekt
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken (zie noot 1)		Prestaties (zie noot 2)	Geharmoniseerde technische specificatie (zie noot 3)
Korrelvorm, afmetingen en dichtheid			EN 13242: 2008
	Korrelmaat	0/40	
	Korrelgradering	GA75 GA NR	
	Korrelvorm van grove granulaten	NPD	
	Gehalte aan ronde stenen	NPD	
	Hoekigheid van zanden	NPD	
	Volumieke massa ρ_{rd} (Mg/m ³)	$\geq 1,50$ Mg/m ³	
Mate van verontreiniging			
	Gehalte aan fijne deeltjes	f_r	
	Kwaliteit van de fijne deeltjes	MB _F 10	
	Gehalte aan schelpdelen	NPD	
Waterabsorptie			
	Waterabsorptie	NPD	
Weerstand tegen verbrijzeling			
	Weerstand tegen verbrijzeling	NPD	
Weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage		NPD	
Samenstelling			
	Petrografische omschrijving	NPD	
	Bestanddelen gerecycleerde granulaten	$R_{CNR} R_{Cug50} R_{b50} R_{a5} R_{g2} X_1 FL_5$	
	In zuur oplosbare sulfaten	NPD	
	Totaal zwavelgehalte	NPD	
	In water oplosbare sulfaten	NPD	
	Chloriden	---	
	Invloed van de initiële bindtijd van cement	NPD	
	Bestanddelen die de binding en de verharding van beton beïnvloeden	OS_{Pass}	
	Carbonaatgehalte van zanden voor de toplaag van betonverhardingen	NPD	
Vormvastheid		NPD	
Duurzaamheid		NPD	
Gevaarlijke bestanddelen		Conform Vlarema	

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Heusden-Zolder, 01/03/2014

Hans Van de Craen
Kwaliteitsverantwoordelijke
Per Volmacht

Noot: Toelichting bij de tabel:

- 1) *Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.*
- 2) *Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters "NPD" (No Performance Determined) vermeld.*
- 3) *Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld: referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie;*