

# PRESTATIEVERKLARING

0845/3177-CPR-20200113

1. *Unieke identificatiecode van het producttype:*  
**AC 20 onderlaag 70/100**  
**0845/3177**  
**845/64/2016/10RE-3177/0**
2. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*  
**voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de certificaathouder:*  
**Asfalt Productie Limburg**  
**Dellestraat 25**  
**3550 Heusden-Zolder**
4. *Gemachtigde:*  
**Hoeven Alana**  
**Asfalt Productie Limburg**  
**Dellestraat 25**  
**3550 Heusden-Zolder**
5. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid*  
**Systeem 2+**
- 6a. *Geharmoniseerde Norm:*  
**EN13108-1 (2006)**  
**EN13108-1 / AC: (2008)**
- Genotificeerde instelling:*  
**COPRO NoBo n° 1137**
7. *Aangegeven prestatie*

## Essentiele karakteristieken

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</li> <li>2. Stijfheid</li> <li>3. Weerstand tegen permanente vervorming</li> <li>4. Weerstand tegen vermoeiing</li> <li>5. Stroefheid</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6. Weerstand tegen afslijting</li> <li>7. Reactie bij brand</li> <li>8. Gevaarlijke bestanddelen</li> <li>9. Duurzaamheid</li> </ul> |
|--|---|

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
		EN13108-1 (2006)
1-2-3-5-6-9	Bitumen gehalte 4,4 %	
1-2-3-4-5-9	Minimale en maximale holle ruimte Vmin: NPD Vmax: NPD	
1-9	Watergevoeligheid NPD	EN 12697-12 methode A
1-2-3-4-9	Temperatuur van het mengsel 150-190	
2-9	Holle ruimte gevuld met bitumen VFBmin NPD VFBmax NPD	

3-9	Holle ruimte in mineraal toeslagmateriaal	VMANR																																					
4-9	Marshall-waarden voor gebruik op vliegvelden Minimale Marshall-stabiliteit Maximale Marshall-stabiliteit Marshall-vloei Minimum Marshall-quotient	SminNR SmaxNR FNR QminNR																																					
3-9	Weerstand tegen permanente vervorming	NPD																																					
6-9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden AbrANR																																						
7-9	Reactie bij brand	NPD																																					
8-9	Gevaarlijke bestanddelen	NPD																																					
2-3-5-6-9	<p style="text-align: center;">Korrelverdeling</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>99</td></tr> <tr><td>16</td><td>90</td></tr> <tr><td>14</td><td>85</td></tr> <tr><td>12</td><td>83</td></tr> <tr><td>10</td><td>77</td></tr> <tr><td>8</td><td>70</td></tr> <tr><td>6</td><td>62</td></tr> <tr><td>4</td><td>50</td></tr> <tr><td>2</td><td>41</td></tr> <tr><td>1</td><td>33</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>27</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>19</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>11</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>6,6</td></tr> </tbody> </table>		zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	99	16	90	14	85	12	83	10	77	8	70	6	62	4	50	2	41	1	33	0,5	27	0,25	19	0,125	11	0,063	6,6	
zeef [mm]	doorval [%]																																						
40	100																																						
32	100																																						
25	100																																						
20	99																																						
16	90																																						
14	85																																						
12	83																																						
10	77																																						
8	70																																						
6	62																																						
4	50																																						
2	41																																						
1	33																																						
0,5	27																																						
0,25	19																																						
0,125	11																																						
0,063	6,6																																						

8. *De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt*

Heusden-Zolder  
13/01/2020

Handtekening



Alana Hoeven  
Laboratorium verantwoordelijke