

PRESTATIEVERKLARING

0845/4202-CPR-20200113

1. *Unieke identificatiecode van het producttype:*

AC 14 top laag 70/100
0845/4202
845/64/2016/10RE-4202/0

2. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

voor wegen en andere met verkeer belaste zones

3. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de certificaathouder:*

Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder

4. *Gemachtigde:*

Hoeven Alana
Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder

5. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid*

Systeem 2+

- 6a. *Geharmoniseerde Norm:*

EN13108-1 (2006)
EN13108-1 / AC: (2008)

Genotificeerde instelling:

COPRO NoBo n° 1137

7. *Aangegeven prestatie*

Essentiele karakteristieken

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal 2. Stijfheid 3. Weerstand tegen permanente vervorming 4. Weerstand tegen vermoeiing 5. Stroefheid | <ol style="list-style-type: none"> 6. Weerstand tegen afslijting 7. Reactie bij brand 8. Gevaarlijke bestandelen 9. Duurzaamheid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Essentiele karakteristieken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | EN13108-1 (2006) |
| 1-2-3-5-6-9 | Bitumen gehalte 5,4 % | |
| 1-2-3-4-5-9 | Minimale en maximale holle ruimte Vmin: NPD Vmax: NPD | |
| 1-9 | Watergevoeligheid NPD | EN 12697-12 methode A |
| 1-2-3-4-9 | Temperatuur van het mengsel 150-180 | |
| 2-9 | Holle ruimte gevuld met bitumen VFBmin NPD VFBmax NPD | |

| 3-9 | Holle ruimte in mineraal toeslagmateriaal | VMANR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|-----|----|------|----|-------|----|-------|-----|--|
| 4-9 | Marshall-waarden voor gebruik op vliegvelden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Minimale Marshall-stabiliteit | SminNR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maximale Marshall-stabiliteit | SmaxNR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marshall-vloei | FNR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Minimum Marshall-quotient | QminNR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-9 | Weerstand tegen permanente vervorming | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-9 | Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AbrANR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-9 | Reactie bij brand | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-9 | Gevaarlijke bestanddelen | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-3-5-6-9 | Korrelverdeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>100</td></tr> <tr><td>14</td><td>99</td></tr> <tr><td>12</td><td>98</td></tr> <tr><td>10</td><td>94</td></tr> <tr><td>8</td><td>84</td></tr> <tr><td>6</td><td>73</td></tr> <tr><td>4</td><td>54</td></tr> <tr><td>2</td><td>38</td></tr> <tr><td>1</td><td>31</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>27</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>20</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>10</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>5,8</td></tr> </tbody> </table> | | zeef [mm] | doorval [%] | 40 | 100 | 32 | 100 | 25 | 100 | 20 | 100 | 16 | 100 | 14 | 99 | 12 | 98 | 10 | 94 | 8 | 84 | 6 | 73 | 4 | 54 | 2 | 38 | 1 | 31 | 0,5 | 27 | 0,25 | 20 | 0,125 | 10 | 0,063 | 5,8 | |
| zeef [mm] | doorval [%] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,25 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,125 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,063 | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. *De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt*

Heusden-Zolder
13/01/2020

Handtekening



Alana Hoeven
Laboratorium verantwoordelijke