

PRESTATIEVERKLARING

0845/4301-CPR-20191031

1. *Unieke identificatiecode van het producttype:*
**APT-C
 0845/4301
 845/64/2016/18NE-4301/0**
2. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*
voor wegen en andere met verkeer belaste zones
3. *Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de certificaathouder:*
**Asfalt Productie Limburg
 Dellestraat 25
 3550 Heusden-Zolder**
4. *Gemachtigde:*
**Hoeven Alana
 Asfalt Productie Limburg
 Dellestraat 25
 3550 Heusden-Zolder**
5. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid*
Systeem 2+
- 6a. *Geharmoniseerde Norm:*
**EN13108-1 (2006)
 EN13108-1 / AC: (2008)**
Genotificeerde instelling:
COPRO 1137
7. *Aangegeven prestatie*

Essentiele karakteristieken

- | | |
|--|---|
| 1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal
2. Stijfheid
3. Weerstand tegen permanente vervorming
4. Weerstand tegen vermoeiing
5. Stroefheid | 6. Weerstand tegen afslijting
7. Reactie bij brand
8. Gevaarlijke bestanddelen
9. Duurzaamheid |
|--|---|

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
		EN13108-1 (2006)
1-2-3-5-6-9	Bitumen gehalte 5,8 %	
1-2-3-4-5-9	Minimale en maximale holle ruimte Vmin: 3 Vmax: 8	
1-9	Watergevoeligheid 80	EN 12697-12 methode A
1-2-3-4-9	Temperatuur van het mengsel 160-180	
2-9	Stijfheid	
	SminNR SmaxNR	

3-9	Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef	f _{max} NR																																					
4-9	Weerstand tegen vermoeiing e6-NR																																						
3-9	Weerstand tegen permanente vervorming	P20																																					
6-9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden																																						
	NPD																																						
7-9	Reactie bij brand	NPD																																					
8-9	Gevaarlijke bestanddelen	NPD																																					
2-3-5-6-9	Korrelverdeling																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>100</td></tr> <tr><td>14</td><td>100</td></tr> <tr><td>12</td><td>100</td></tr> <tr><td>10</td><td>96</td></tr> <tr><td>8</td><td>85</td></tr> <tr><td>6</td><td>74</td></tr> <tr><td>4</td><td>56</td></tr> <tr><td>2</td><td>41</td></tr> <tr><td>1</td><td>30</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>24</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>18</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>9</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>6,4</td></tr> </tbody> </table>		zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	96	8	85	6	74	4	56	2	41	1	30	0,5	24	0,25	18	0,125	9	0,063	6,4	
zeef [mm]	doorval [%]																																						
40	100																																						
32	100																																						
25	100																																						
20	100																																						
16	100																																						
14	100																																						
12	100																																						
10	96																																						
8	85																																						
6	74																																						
4	56																																						
2	41																																						
1	30																																						
0,5	24																																						
0,25	18																																						
0,125	9																																						
0,063	6,4																																						

8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Heusden-Zolder
31/10/2019

Handtekening

Alana Hoeven
Laboratorium verantwoordelijke