

PRESTATIEVERKLARING

0845/6057-CPR-20200127

1. *Unieke identificatiecode van het producttype:*
PA 14 70/100
0845/6057
845/64/2016/70NE-6057/0
2. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*
voor wegen en andere met verkeer belaste zones
3. *Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de certificaathouder:*
Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder
4. *Gemachtigde:*
Hoeven Alana
Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder
- 6a. *Geharmoniseerde Norm:*
EN13108-7 (2006)
EN13108-7 / AC: (2008)
- Genotificeerde instelling:*
COPRO NoBo n° 1137
7. *Aangegeven prestatie*

Essentiele karakteristieken

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal 2. Stijfheid 3. Weerstand tegen permanente vervorming 4. Weerstand tegen vermoeiing 5. Stroefheid 6. Weerstand tegen afslijting | <ul style="list-style-type: none"> 7. Vloeistofdoorlaatbaarheid 8. Reactie bij brand 9. Geluidsabsorptie 10. Gevaarlijke bestanddelen 11. Duurzaamheid |
|---|---|


Essentiele karakteristieken	Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
			EN13108-7 (2006)
1-2-3-4-5-6-7-9-11	Bitumen gehalte	4,8 %	
2-3-4-5-7-9-11	Minimale en maximale holle ruimte	Vmin: NPD Vmax: NPD	
1-11	Watergevoeligheid	NPD	EN 12697-12 methode A
1-2-3-4-11	Temperatuur van het mengsel	150-170	
1-6-11	deeltjesverlies	PmNR PmNR	

4-6-11	Afgedropen bindmiddel NPD %	EN 12697-18 bekermethode																																				
7-11	Doorlatendheid KhNR KvNR																																					
8-11	Reactie bij brand	NPD																																				
10-11	Gevaarlijke bestanddelen	NPD																																				
2-3-5-6-7-9-11	Korrelverdeling																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>99</td></tr> <tr><td>14</td><td>97</td></tr> <tr><td>12</td><td>91</td></tr> <tr><td>10</td><td>72</td></tr> <tr><td>8</td><td>48</td></tr> <tr><td>6</td><td>32</td></tr> <tr><td>4</td><td>24</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td></tr> <tr><td>1</td><td>16</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>12</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>9</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>6</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>3,2</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	99	14	97	12	91	10	72	8	48	6	32	4	24	2	20	1	16	0,5	12	0,25	9	0,125	6	0,063	3,2	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	99																																					
14	97																																					
12	91																																					
10	72																																					
8	48																																					
6	32																																					
4	24																																					
2	20																																					
1	16																																					
0,5	12																																					
0,25	9																																					
0,125	6																																					
0,063	3,2																																					

8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Heusden-Zolder
27/01/2020

Handtekening



Alana Hoeven
Laboratorium verantwoordelijke