

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0845/6069-CPR-20180503

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/6069**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**Asfalt Productie Limburg**  
**Dellestraat 25 bus 1**  
**3550 Heusden-Zolder**

4. Gemachtigde:

**Jordens Koen**  
**Asfalt Productie Limburg**  
**Dellestraat 25 bus 1**  
**3550 Heusden-Zolder**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-7:2006 + EN 13108-7/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
	<b>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</b>																																					
	<b>2. Stijfheid</b>																																					
	<b>3. Weerstand tegen permanente vervorming</b>																																					
	<b>4. Weerstand tegen vermoeiing</b>																																					
	<b>5. Stroefheid</b>																																					
	<b>6. Weerstand tegen afslijting</b>																																					
	<b>7. Doorlatendheid</b>																																					
	<b>8. Reactie bij brand</b>																																					
	<b>9. Geluidsabsorptie</b>																																					
	<b>10. Gevaarlijke bestanddelen</b>																																					
	<b>11. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</b>																																					
1, 2, 3, 4, 11	Temperatuur van het mengsel 140-170																																					
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11	Korrelverdeling																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>0</td></tr> <tr><td>32</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>100</td></tr> <tr><td>14</td><td>100</td></tr> <tr><td>12</td><td>100</td></tr> <tr><td>10</td><td>100</td></tr> <tr><td>8</td><td>100</td></tr> <tr><td>6</td><td>91</td></tr> <tr><td>4</td><td>27</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td></tr> <tr><td>1</td><td>14</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>10</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>7</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>5</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>3,2</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	0	32	0	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	100	8	100	6	91	4	27	2	20	1	14	0,5	10	0,25	7	0,125	5	0,063	3,2	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	0																																					
32	0																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	100																																					
8	100																																					
6	91																																					
4	27																																					
2	20																																					
1	14																																					
0,5	10																																					
0,25	7																																					
0,125	5																																					
0,063	3,2																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11	Bindmiddelgehalte: TLminNPD																																					

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/6069-CPR-20180503

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11	Holle ruimte:		
	VminNPD	VmaxNPD	
1, 11	Watergevoeligheid: ITSRNPD		EN 12697-12 methode B
4, 6, 11	Afgedropen bindmiddel: E NPD		EN 12697-18 Schellenberg-methode
1, 6, 11	Massaverlies: Pm NPD		
7, 11	Doorlatendheid: KhNPD		
8, 11	Reactie bij brand: NPD		
10, 11	Gevaarlijke bestanddelen: NPD		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordens Koen

Te Heusden-Zolder

op 3/5/2018

Handtekening

