

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0807/2148-CPR-20260427

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0807/2148**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**LES ENROBES DE FELUY**  
**Rue Zenobe Gramme**  
**7181 Familleureux**

4. Gemachtigde:

**Stefan Carpentier**  
**COLAS BELGIUM**  
**Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B**  
**1120 Brussel**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
<b>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</b>																																						
<b>2. Stijfheid</b>																																						
<b>3. Weerstand tegen permanente vervorming</b>																																						
<b>4. Weerstand tegen vermoeiing</b>																																						
<b>5. Stroefheid</b>																																						
<b>6. Weerstand tegen afslijting</b>																																						
<b>7. Reactie bij brand</b>																																						
<b>8. Gevaarlijke bestanddelen</b>																																						
<b>9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</b>																																						
<b>1, 2, 3, 4, 9</b>	Temperatuur van het mengsel 150-190																																					
<b>2, 3, 5, 6, 9</b>	Korrelverdeling																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>100</td></tr> <tr><td>14</td><td>98</td></tr> <tr><td>12</td><td>95</td></tr> <tr><td>10</td><td>85</td></tr> <tr><td>8</td><td>75</td></tr> <tr><td>6</td><td>66</td></tr> <tr><td>4</td><td>50</td></tr> <tr><td>2</td><td>36</td></tr> <tr><td>1</td><td>26</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>21</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>17</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>9</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>7,6</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	98	12	95	10	85	8	75	6	66	4	50	2	36	1	26	0,5	21	0,25	17	0,125	9	0,063	7,6	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	98																																					
12	95																																					
10	85																																					
8	75																																					
6	66																																					
4	50																																					
2	36																																					
1	26																																					
0,5	21																																					
0,25	17																																					
0,125	9																																					
0,063	7,6																																					
<b>2, 3, 5, 6, 9</b>	Bindmiddelgehalte: 5,6%																																					

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0807/2148-CPR-20260427

1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte Vmin2 Vmax7	
1, 9	Watergevoeligheid: ITSR94	EN 12697-12 methode A
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: P3,7	
2, 9	Stijfheid Smin11000 SmaxNR	
4, 9	Weerstand tegen vermoeiing: e6-197	
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: fcmxNPD	
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
7, 9	Reactie bij brand: NPD	
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Stefan Carpentier

Te Familleureux

op 08-05-2026

Handtekening

i.o. Anja Lahousse|

