

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0807/7146-CPR-20221124

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0807/7146**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

LES ENROBES DE FELUY
Rue Zenobe Gramme
7181 Familleureux

4. Gemachtigde:

Lieven Volders
COLAS BELGIUM
Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B
1120 Brussel

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-5:2006 + EN 13108-5/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

| Essentiële karakteristieken | Prestaties | Toegepaste norm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|-----|----|------|----|-------|----|-------|-----|--|
| 1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Stijfheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Weerstand tegen permanente vervorming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Weerstand tegen vermoeiing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Stroefheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Weerstand tegen afslijting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Reactie bij brand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Geluidsabsorptie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Gevaarlijke bestanddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 3, 4, 10 | Temperatuur van het mengsel 150-190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, 3, 5, 8, 10 | Korrelverdeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>100</td></tr> <tr><td>14</td><td>100</td></tr> <tr><td>12</td><td>100</td></tr> <tr><td>10</td><td>100</td></tr> <tr><td>8</td><td>99</td></tr> <tr><td>6</td><td>91</td></tr> <tr><td>4</td><td>48</td></tr> <tr><td>2</td><td>32</td></tr> <tr><td>1</td><td>22</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>13</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>11</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>8,7</td></tr> </tbody> </table> | zeef [mm] | doorval [%] | 40 | 100 | 32 | 100 | 25 | 100 | 20 | 100 | 16 | 100 | 14 | 100 | 12 | 100 | 10 | 100 | 8 | 99 | 6 | 91 | 4 | 48 | 2 | 32 | 1 | 22 | 0,5 | 16 | 0,25 | 13 | 0,125 | 11 | 0,063 | 8,7 | |
| zeef [mm] | doorval [%] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,25 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,125 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,063 | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 | Bindmiddelgehalte: 6,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0807/7146-CPR-20221124

| | | |
|-------------------|--|------------------------------|
| 2, 3, 4, 5, 8, 10 | Holle ruimte: Vmin5,0 Vmax11,0 | |
| 2, 3, 4, 5, 8, 10 | Holle ruimte gevuld met bindmiddel: VFBminNPD VFBmaxNPD | |
| 1, 10 | Watergevoeligheid: ITS97 | EN 12697-12 methode A |
| 1, 4, 10 | Afgedropen bindmiddel: E 0,1 | EN 12697-18 beker methode |
| 3, 10 | Weerstand tegen permanente vervorming: 4,1 | |
| 6, 10 | Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD | |
| 7, 10 | Reactie bij brand: NPD | |
| 9, 10 | Gevaarlijke bestanddelen: NPD | |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lieven Volders

Te Familleureux

op 15/02/2023

Handtekening

i.o. Anja Lahousse

