

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/919-CPR-20260810

1. Code d'identification unique du produit type: **919 - FCBBSG10C3R20**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY

Rue Zenobe Gramme

7181 Familleureux

4. Mandataire:

Stefan Carpentier

COLAS BELGIUM

Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B

1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris- tiques essentiell	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhésivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Substances dangereuses																																						
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 6, 9	Granularité <table><tr><th>tamis [mm]</th><th>passant [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>96</td></tr><tr><td>8</td><td>82</td></tr><tr><td>6</td><td>65</td></tr><tr><td>4</td><td>47</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td></tr><tr><td>1</td><td>21</td></tr><tr><td>0,5</td><td>16</td></tr><tr><td>0,25</td><td>12</td></tr><tr><td>0,125</td><td>10</td></tr><tr><td>0,063</td><td>6,2</td></tr></table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	96	8	82	6	65	4	47	2	30	1	21	0,5	16	0,25	12	0,125	10	0,063	6,2	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	96																																					
8	82																																					
6	65																																					
4	47																																					
2	30																																					
1	21																																					
0,5	16																																					
0,25	12																																					
0,125	10																																					
0,063	6,2																																					
2, 3, 5, 6, 9	Teneur en liant: 5,2%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/919-CPR-20260810

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides:		EN 12697-12 méthode A
	Vmin5	Vmax10	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITR93		
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: 4,5		
2, 9	Rigidité:		
	SminNPD	SmaxNPD	
4, 9	Résistance à la fatigue: e6-NPD		
3, 9	Résistance aux déformations permanentes lors d'un essai tri-axial en compression: fcmNPD		
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD		
7, 9	Comportement au feu: NPD		
8, 9	Substances dangereuses: NPD		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Familleureux

le 10-08-2026

Signature

i.o. Anja Lahousse

