

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/941-CPR-20250507

1. Code d'identification unique du produit type: **941 - FCBBSG10C3R40**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY
Rue Zenobe Gramme
7181 Familleureux

4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B
1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhesivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Substances dangereuses																																						
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 6, 9	Granularité <table><tr><th>tamis [mm]</th><th>passant [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>99</td></tr><tr><td>12</td><td>99</td></tr><tr><td>10</td><td>96</td></tr><tr><td>8</td><td>82</td></tr><tr><td>6</td><td>66</td></tr><tr><td>4</td><td>49</td></tr><tr><td>2</td><td>33</td></tr><tr><td>1</td><td>23</td></tr><tr><td>0,5</td><td>19</td></tr><tr><td>0,25</td><td>13</td></tr><tr><td>0,125</td><td>9</td></tr><tr><td>0,063</td><td>8,1</td></tr></table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	99	12	99	10	96	8	82	6	66	4	49	2	33	1	23	0,5	19	0,25	13	0,125	9	0,063	8,1	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	99																																					
12	99																																					
10	96																																					
8	82																																					
6	66																																					
4	49																																					
2	33																																					
1	23																																					
0,5	19																																					
0,25	13																																					
0,125	9																																					
0,063	8,1																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 3,1%																																					

Nr. 0807/941-CPR-20250507

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Familleureux

le 14/05/2025

Signature

i.o. Anja Lahousse

A. Chausse