

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES**

Nr. 0807/950-CPR-20240416

- 1. Code d'identification unique du produit type: **950-FMBB10RBN**
- 2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
- 3. Fabricant:

**LES ENROBES DE FELUY**  
**Rue Zenobe Gramme**  
**7181 Familleureux**

- 4. Mandataire:

**Stefan Carpentier**  
**COLAS BELGIUM**  
**Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B**  
**1120 Bruxelles**

- 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Systeme 2+**

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

- 7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
<b>1. Adhésivité du liant au granulat</b>																																						
<b>2. Module de rigidité</b>																																						
<b>3. Résistance aux déformations permanentes</b>																																						
<b>4. Résistance à la fatigue</b>																																						
<b>5. Adhérence</b>																																						
<b>6. Résistance à l'abrasion</b>																																						
<b>7. Comportement au feu</b>																																						
<b>8. Substances dangereuses</b>																																						
<b>9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.</b>																																						
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 150-180																																					
2, 3, 5, 6, 9	Granularité																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">tamis [mm]</th> <th align="center">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">98</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">91</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">83</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">64</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">39</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">27</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">22</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">18</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">10</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">7,6</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	98	8	91	6	83	4	64	2	39	1	27	0,5	22	0,25	18	0,125	10	0,063	7,6	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	98																																					
8	91																																					
6	83																																					
4	64																																					
2	39																																					
1	27																																					
0,5	22																																					
0,25	18																																					
0,125	10																																					
0,063	7,6																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 6,0%																																					

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES**

**Nr. 0807/950-CPR-20240416**

<b>1, 2, 3, 4, 5, 9</b>	Teneur en vides:	
	VminNPD	VmaxNPD
<b>3, 9</b>	Vides dans les granulats: VMaminNPD	
<b>3, 9</b>	Vides remplis par le bitume:	
	VFBminNPD	VFBmaxNPD
<b>1, 9</b>	Sensibilité à l'eau: ITRNPD	EN 12697-12 méthode A
<b>3, 9</b>	Résistance aux déformations permanentes: NPD	
	Valeur Marshall pour l'application sur l'aéroports:	
<b>3, 9</b>	Stabilité Marshall minimale:	SminNPD
	Stabilité Marshall maximale:	SmaxNPD
	Fluage Marshall:	FNPD
	Rapport Marshall minimum:	QminNPD
<b>6, 9</b>	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
<b>7, 9</b>	Comportement au feu: NPD	
<b>8, 9</b>	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Familleureux

le 17/04/2024

Signature

i.o. Anja Lahousse|

