

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/950-CPR-20240312

- 1. Code d'identification unique du produit type: **950-FMBB10RBN**
- 2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
- 3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY
Rue Zenobe Gramme
7181 Familleureux

- 4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B
1120 Bruxelles

- 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeme 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

- 7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhésivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Substances dangereuses																																						
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 150-180																																					
2, 3, 5, 6, 9	Granularité																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">tamis [mm]</th> <th align="center">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">98</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">91</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">83</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">64</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">39</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">27</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">23</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">18</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">10</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">7,7</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	98	8	91	6	83	4	64	2	39	1	27	0,5	23	0,25	18	0,125	10	0,063	7,7	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	98																																					
8	91																																					
6	83																																					
4	64																																					
2	39																																					
1	27																																					
0,5	23																																					
0,25	18																																					
0,125	10																																					
0,063	7,7																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 6,0%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/950-CPR-20240312

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides:		
	VminNPD	VmaxNPD	
3, 9	Vides dans les granulats: VMaminNPD		
3, 9	Vides remplis par le bitume:		
	VFBminNPD	VFBmaxNPD	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITRNPD		EN 12697-12 méthode A
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: NPD		
	Valeur Marshall pour l'application sur l'aéroports:		
3, 9	Stabilité Marshall minimale:	SminNPD	
	Stabilité Marshall maximale:	SmaxNPD	
	Fluage Marshall:	FNPD	
	Rapport Marshall minimum:	QminNPD	
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD		
7, 9	Comportement au feu: NPD		
8, 9	Substances dangereuses: NPD		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Familleureux

le 12/03/2024

Signature

i.o. Anja Lahousse|

