PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0829/2145-CPR-20260205

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0829/2145**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

SCREDEMA

Grand Route 260 A

7530 Gaurain-Ramecroix

4. Gemachtigde:

Stefan Carpentier

COLAS BELGIUM

Av . Antoon Van Oslaan 1/28A

1120 Brussel

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

6b. Europees beoordelinngsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

<table>
<tr><th>Essentiele karakteris-tieken</th><th>Prestaties</th><th>Toegepaste norm</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Stijfheid</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Weerstand tegen permanente vervorming</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Weerstand tegen vermoeiing</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Stroefheid</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Weerstand tegen afslijting</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Reactie bij brand</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Gevaarlijke bestanddelen</td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwering, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</td></tr>
<tr><td>1, 2, 3, 4, 9</td><td>Temperatuur van het mengsel
150-190</td><td></td></tr>
<tr><td>2, 3, 5, 6, 9</td><td>Korrelverdeling
<table>
<tr><th>zeef [mm]</th><th>doorval [%]</th></tr>
<tr><td>40</td><td>100</td></tr>
<tr><td>32</td><td>100</td></tr>
<tr><td>25</td><td>100</td></tr>
<tr><td>20</td><td>100</td></tr>
<tr><td>16</td><td>100</td></tr>
<tr><td>14</td><td>97</td></tr>
<tr><td>12</td><td>89</td></tr>
<tr><td>10</td><td>74</td></tr>
<tr><td>8</td><td>63</td></tr>
<tr><td>6</td><td>57</td></tr>
<tr><td>4</td><td>46</td></tr>
<tr><td>2</td><td>35</td></tr>
<tr><td>1</td><td>26</td></tr>
<tr><td>0,5</td><td>21</td></tr>
<tr><td>0,25</td><td>16</td></tr>
<tr><td>0,125</td><td>7</td></tr>
<tr><td>0,063</td><td>6,3</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>1, 2, 3, 4, 5, 6, 9</td><td>Bindmiddelgehalte: 4,6%</td><td></td></tr>
</table>

. C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0829/2145-CPR-20260205

1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte Vmin4 Vmax9	
3, 9	Holle ruimte in mineraal toeslagmateriaal: VMAminNPD	
3, 9	Holle ruimte gevuld met bindmiddel: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 9	Watergevoeligheid: ITSR70	EN 12697-12 methode A
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: P10	
3, 9	Marshallwaarden voor gebruik op vliegvelden: Minimale Marshall-stabiliteit SminNPD Maximale Marshall-stabiliteit SmaxNPD Marshall-vloei FNPD Minimum Marshall-quotient QminNPD	
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
7, 9	Reactie bij brand: NPD	
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Stefan Carpentier

Te Gaurain op 08/10/2026

Handtekening

i.o. Anja Lahousse



C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.