

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES**

Nr. 0829/3243-CPR-20221208

- 1. Code d'identification unique du produit type: **0829/3243**
- 2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
- 3. Fabricant:

**SCREDEMA**  
**Grand Route 260 A**  
**7530 Gaurain-Ramecroix**

- 4. Mandataire:

**Lieven Volders**  
**COLAS BELGIUM**  
**Av . Antoon Van Oslaan 1/28A**  
**1120 Bruxelles**

- 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Systeme 2+**

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

- 7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris- tiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
<b>1. Adhésivité du liant au granulat</b>																																						
<b>2. Module de rigidité</b>																																						
<b>3. Résistance aux déformations permanentes</b>																																						
<b>4. Résistance à la fatigue</b>																																						
<b>5. Adhérence</b>																																						
<b>6. Résistance à l'abrasion</b>																																						
<b>7. Comportement au feu</b>																																						
<b>8. Substances dangereuses</b>																																						
<b>9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.</b>																																						
<b>1, 2, 3, 4, 9</b>	Température du mélange 150-200																																					
<b>2, 3, 5, 6, 9</b>	Granularité <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">tamis [mm]</th> <th align="center">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">99</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">98</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">94</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">84</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">73</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">63</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">52</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">41</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">31</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">25</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">18</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">9</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">5,7</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	99	14	98	12	94	10	84	8	73	6	63	4	52	2	41	1	31	0,5	25	0,25	18	0,125	9	0,063	5,7	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	99																																					
14	98																																					
12	94																																					
10	84																																					
8	73																																					
6	63																																					
4	52																																					
2	41																																					
1	31																																					
0,5	25																																					
0,25	18																																					
0,125	9																																					
0,063	5,7																																					
<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 9</b>	Teneur en liant: 4,6%																																					

## DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/3243-CPR-20221208

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides: Vmin3,5 Vmax5,5	
3, 9	Vides dans les granulats: VMaminNPD	
3, 9	Vides remplis par le bitume: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITSR70	EN 12697-12 méthode A
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: P5	
3, 9	Valeur Marshall pour l'application sur l'aéroports: Stabilité Marshall minimale: SminNPD Stabilité Marshall maximale: SmaxNPD Fluage Marshall: FNPD Rapport Marshall minimum: QminNPD	
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 9	Comportement au feu: NPD	
8, 9	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lieven Volders

À Gaurain

le 18/04/2023

Signature

i.o. Anja Lahousse

