

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0829/4482(v1)-CPR-20260127

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0829/4482**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**SCREDEMA**  
**Grand Route 260 A**  
**7530 Gaurain-Ramecroix**

4. Gemachtigde:

**Stefan Carpentier**  
**COLAS BELGIUM**  
**Av . Antoon Van Osiaan 1/28A**  
**1120 Brussel**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

| Essentiele karakteristieken                                                                                                                                                                    | Prestaties                             | Toegepaste norm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal                                                                                                                                         |                                        |                 |
| 2. Stijfheid                                                                                                                                                                                   |                                        |                 |
| 3. Weerstand tegen permanente vervorming                                                                                                                                                       |                                        |                 |
| 4. Weerstand tegen vermoeiing                                                                                                                                                                  |                                        |                 |
| 5. Stroefheid                                                                                                                                                                                  |                                        |                 |
| 6. Weerstand tegen afslijting                                                                                                                                                                  |                                        |                 |
| 7. Reactie bij brand                                                                                                                                                                           |                                        |                 |
| 8. Gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                    |                                        |                 |
| 9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk |                                        |                 |
| 1, 2, 3, 4, 9                                                                                                                                                                                  | Temperatuur van het mengsel<br>150-180 |                 |
| 2, 3, 5, 6, 9                                                                                                                                                                                  | Korrelverdeling                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                | zeef [mm]                              | doorval [%]     |
|                                                                                                                                                                                                | 40                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 32                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 25                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 20                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 16                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 14                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 12                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 10                                     | 100             |
|                                                                                                                                                                                                | 8                                      | 99              |
|                                                                                                                                                                                                | 6                                      | 93              |
|                                                                                                                                                                                                | 4                                      | 68              |
|                                                                                                                                                                                                | 2                                      | 40              |
|                                                                                                                                                                                                | 1                                      | 29              |
|                                                                                                                                                                                                | 0,5                                    | 24              |
|                                                                                                                                                                                                | 0,25                                   | 20              |
| 0,125                                                                                                                                                                                          | 10                                     |                 |
| 0,063                                                                                                                                                                                          | 8,5                                    |                 |
| 2, 3, 4, 5, 6, 9                                                                                                                                                                               | Bindmiddelgehalte: 6,1%                |                 |

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0829/4482(v1)-CPR-20260127

|                  |                                                                                      |                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Holle ruimte<br>Vmin3 Vmax8                                                          |                          |
| 1, 9             | Watergevoeligheid: ITS80                                                             | EN 12697-12<br>methode A |
| 3, 9             | Weerstand tegen permanente vervorming: P5                                            |                          |
| 2, 9             | Stijfheid<br>Smin7000 Smax14000                                                      |                          |
| 4, 9             | Weerstand tegen vermoeiing: e6-NPD                                                   |                          |
| 3, 9             | Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: fcm <sub>max</sub> NPD |                          |
| 6, 9             | Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD                                   |                          |
| 7, 9             | Reactie bij brand: NPD                                                               |                          |
| 8, 9             | Gevaarlijke bestanddelen: NPD                                                        |                          |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Stefan Carpentier

Te Gaurain

op 11/02/2026

Handtekening

i.o. Anja Lahousse

