DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/6101-CPR-20260331

1. Code d'identification unique du produit type: **0829/6101**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

SCREDEMA

Grand Route 260 A

7530 Gaurain-Ramecroix

4. Mandataire:

Stefan Carpentier

COLAS BELGIUM

Av . Antoon Van Oslaan 1/28A

1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

6a. Norme harmonisée: **EN 13108-2:2006 + EN 13108-2/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Èvaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

<table>
<tr><th>Caractéris-tiques essentielles</th><th>Performances</th><th>Norme utilisée</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. Adhesivité du liant au granulat</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Adhérence</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Résistance à l'abrasion</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Comportement au feu</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Substances dangereuses</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Durabilité de caractéristiques ci-dessus contre le vieillissement, les intempéries, l'oxydation, l'usure, l'arrachement, les substances chimiques, l'abrasion par des pneus à crampons, le désenrobage, si pertinent</td></tr>
<tr><td>1, 6</td><td>Température du mélange
150-180</td><td></td></tr>
<tr><td>2, 3, 6</td><td>Granularité
<table><tr><th>tamis [mm]</th><th>passant [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>96</td></tr><tr><td>8</td><td>68</td></tr><tr><td>6</td><td>39</td></tr><tr><td>4</td><td>31</td></tr><tr><td>2</td><td>29</td></tr><tr><td>1</td><td>21</td></tr><tr><td>0,5</td><td>16</td></tr><tr><td>0,25</td><td>14</td></tr><tr><td>0,125</td><td>12</td></tr><tr><td>0,063</td><td>10,8</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>1, 2, 3, 6</td><td>Teneur en liant: 6%</td><td></td></tr>
</table>

. C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/6101-CPR-20260331

1, 2, 6	Teneur en vides: Vmin10,0 Vmax17,0	
1, 6	Sensibilité à l'eau: ITSR75	EN 12697-12 méthode A
3, 6	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
4, 6	Comportement au feu: NPD	
5, 6	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

Á Gaurain le 24/08/2026

Signature

i.o. Anja Lahousse



C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.