**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0829/6141-CPR-20260910**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0829/6141**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**SCREDEMA**

**Grand Route 260 A**

**7530 Gaurain-Ramecroix**

4. Gemachtigde:

**Stefan Carpentier**

**COLAS BELGIUM**

**Av . Antoon Van Oslaan 1/28A**

**1120 Brussel**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-7:2006 + EN 13108-7/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

6b. Europees beoordelinngsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

<table>
<tr><th>Essentiele karakteris-tieken</th><th>Prestaties</th><th>Toegepaste norm</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Stijfheid</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Weerstand tegen permanente vervorming</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Weerstand tegen vermoeiing</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Stroefheid</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Weerstand tegen afslijting</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Doorlatendheid</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Reactie bij brand</td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Geluidsabsorptie</td></tr>
<tr><td colspan="3">10. Gevaarlijke bestanddelen</td></tr>
<tr><td colspan="3">11. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwering, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</td></tr>
<tr><td>1, 2, 3, 4, 11</td><td>Temperatuur van het mengsel<br>150-190</td><td></td></tr>
<tr><td>2, 3, 5, 6, 7, 9, 11</td><td>Korrelverdeling
<table>
<tr><th>zeef [mm]</th><th>doorval [%]</th></tr>
<tr><td>40</td><td>100</td></tr>
<tr><td>32</td><td>100</td></tr>
<tr><td>25</td><td>100</td></tr>
<tr><td>20</td><td>94</td></tr>
<tr><td>16</td><td>43</td></tr>
<tr><td>14</td><td>25</td></tr>
<tr><td>12</td><td>19</td></tr>
<tr><td>10</td><td>16</td></tr>
<tr><td>8</td><td>14</td></tr>
<tr><td>6</td><td>12</td></tr>
<tr><td>4</td><td>12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>0,5</td><td>8</td></tr>
<tr><td>0,25</td><td>8</td></tr>
<tr><td>0,125</td><td>7</td></tr>
<tr><td>0,063</td><td>5,4</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11</td><td>Bindmiddelgehalte: 4%</td><td></td></tr>
</table>

. C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0829/6141-CPR-20260910**

| | | |
|---|---|---|
| **2, 3, 4, 5, 7, 9, 11** | Holle ruimte:<br>Vmin20 VmaxNPD | |
| **1, 11** | Watergevoeligheid: ITSRNPD | EN 12697-12 methode A |
| **4, 6, 11** | Afgedropen bindmiddel: E 0,2 | EN 12697-18 Bekermethode |
| **1, 6, 11** | Massaverlies: Pm NPD | |
| **7, 11** | Doorlatendheid: KhNPD | |
| **8, 11** | Reactie bij brand: NPD | |
| **10, 11** | Gevaarlijke bestanddelen: NPD | |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Stefan Carpentier

Te Gaurain op 08/10/2026

Handtekening

i.o. Anja Lahousse



C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.