DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/970-CPR-20250603

1. Code d'identification unique du produit type: **0829/970**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

SCREDEMA

Grand Route 260 A

7530 Gaurain-Ramecroix

4. Mandataire:

Stefan Carpentier

COLAS BELGIUM

Av . Antoon Van Oslaan 1/28A

1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Èvaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

<table>
<tr><th>Caractéris-tiques essentielles</th><th>Performances</th><th>Norme utilisée</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. Adhesivité du liant au granulat</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Module de rigidité</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Résistance aux déformations permanentes</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Résistance à la fatigue</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Adhérence</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Résistance à l'abrasion</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Comportement au feu</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Substances dangereuses</td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crompons, à l'arrachement, selon le cas.</td></tr>
<tr><td>1, 2, 3, 4, 9</td><td>Température du mélange
150-190</td><td></td></tr>
<tr><td>2, 3, 5, 6, 9</td><td>Granularité
<table>
<tr><th>tamis [mm]</th><th>passant [%]</th></tr>
<tr><td>40</td><td>100</td></tr>
<tr><td>32</td><td>100</td></tr>
<tr><td>25</td><td>100</td></tr>
<tr><td>20</td><td>100</td></tr>
<tr><td>16</td><td>99</td></tr>
<tr><td>14</td><td>96</td></tr>
<tr><td>12</td><td>91</td></tr>
<tr><td>10</td><td>77</td></tr>
<tr><td>8</td><td>66</td></tr>
<tr><td>6</td><td>57</td></tr>
<tr><td>4</td><td>43</td></tr>
<tr><td>2</td><td>28</td></tr>
<tr><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>0,5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>0,25</td><td>12</td></tr>
<tr><td>0,125</td><td>10</td></tr>
<tr><td>0,063</td><td>8,1</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>1, 2, 3, 4, 5, 6, 9</td><td>Teneur en liant: 5,3%</td><td></td></tr>
</table>

. C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/970-CPR-20250603

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides: Vmin4 Vmax9	
3, 9	Vides dans les granulats: VMAminNPD	
3, 9	Vides remplis par le bitume: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITSR70	EN 12697-12 méthode B
3, 9	Résistance aux déformations permanantes: P5	
3, 9	Valeur Marshall pour l'applicattion sur l'aéroports: Stabilité Marshall minimale: SminNPD Stabilité Marshall maximale: SmaxNPD Fluage Marshall: FNPD Rapport Marshall minimum: QminNPD	
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 9	Comportement au feu: NPD	
8, 9	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

Á Gaurain le 23/06/2026

Signature

i.o. Anja Lahousse



C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.