

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0801/2177-CPR-20241204

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0801/2177**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

Colas Noord nv
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder

4. Gemachtigde:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Antoon Van Osslaan 1, bus 28A
1120 Brussel

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal																																						
2. Stijfheid																																						
3. Weerstand tegen permanente vervorming																																						
4. Weerstand tegen vermoeiing																																						
5. Stroefheid																																						
6. Weerstand tegen afslijting																																						
7. Reactie bij brand																																						
8. Gevaarlijke bestanddelen																																						
9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk																																						
1, 2, 3, 4, 9	Temperatuur van het mengsel 160-195																																					
2, 3, 5, 6, 9	Korrelverdeling <table><tr><th>zeef [mm]</th><th>doorval [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>99</td></tr><tr><td>16</td><td>93</td></tr><tr><td>14</td><td>90</td></tr><tr><td>12</td><td>87</td></tr><tr><td>10</td><td>81</td></tr><tr><td>8</td><td>74</td></tr><tr><td>6</td><td>66</td></tr><tr><td>4</td><td>48</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td></tr><tr><td>1</td><td>23</td></tr><tr><td>0,5</td><td>19</td></tr><tr><td>0,25</td><td>15</td></tr><tr><td>0,125</td><td>8</td></tr><tr><td>0,063</td><td>5,9</td></tr></table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	99	16	93	14	90	12	87	10	81	8	74	6	66	4	48	2	30	1	23	0,5	19	0,25	15	0,125	8	0,063	5,9	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	99																																					
16	93																																					
14	90																																					
12	87																																					
10	81																																					
8	74																																					
6	66																																					
4	48																																					
2	30																																					
1	23																																					
0,5	19																																					
0,25	15																																					
0,125	8																																					
0,063	5,9																																					
2, 3, 4, 5, 6, 9	Bindmiddelgehalte: 4.6%																																					

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0801/2177-CPR-20241204

1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte Vmin3 Vmax8	
1, 9	Watergevoeligheid: ITSr70	EN 12697-12 methode A
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: NPD	
2, 9	Stijfheid Smin7000 SmaxNR	
4, 9	Weerstand tegen vermoeiing: min e6-70	
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: fcmxNPD	
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
7, 9	Reactie bij brand: NPD	
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Stefan Carpentier

Te Wijnegem

op 09/07/2025

Handtekening

i.o. Anja Lahousse|

